

**UNITED
APPLIANCES**
MÁXIMA CALIDAD | MÁXIMA EFICIENCIA

FUNCIONA CON **BAJA
PRESIÓN** DE AGUA

EFICIENCIA TÉRMICA

AHORRO DE GAS

6L

90%
EFICIENCIA
TÉRMICA

1.42
PSI

**CALENTADOR DE AGUA
INSTANTÁNEO**



DELUXEPLUS
SERIES

unitedappliances.com

1.42 Funciona con **baja presión** de agua
PSI

90% Eficiencia Térmica

80% Ahorro de gas*



AJUSTE DE FLAMA

FLUJO DE AGUA



COBRE DE ALTA CALIDAD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	UACI06-DLPI1
Tipo	Instantáneo
Voltaje de operación	3 VCD (2 baterías tipo D de 1.5 V c/u)
Tipo de encendido	Automático controlado por flujo
Mecanismo de encendido	Sensor de flujo tipo magnético
Perillas de control	Modo normal / ahorro y control de intensidad de flama
Capacidad nominal	6 L / min
Carga térmica nominal	7.49 kW
Capacidad bajo prueba**	4.3 L / min
Carga térmica de prueba**	7.49 kW
Diferencial de temperatura	>25°C
Presión mínima de encendido	100 g / cm ² o 1.42 PSI
Eficiencia térmica	90%
Presión de gas	1.76 kPa
Dimensiones (AL x LON x AN)	440x300x135 mm

GAS L.P.



Modelo	UACI06-DLPI1
Tipo	Instantáneo
Voltaje de operación	3 VCD (2 baterías tipo D de 1.5 V c/u)
Tipo de encendido	Automático controlado por flujo
Mecanismo de encendido	Sensor de flujo tipo magnético
Perillas de control	Modo normal / ahorro y control de intensidad de flama
Capacidad nominal	6 L / min
Carga térmica nominal	7.49 kW
Capacidad bajo prueba**	4.3 L / min
Carga térmica de prueba**	7.49 kW
Diferencial de temperatura	>25°C
Presión mínima de encendido	100 g / cm ² o 1.42 PSI
Eficiencia térmica	90%
Presión de gas	1.76 kPa
Dimensiones (AL x LON x AN)	440x300x135 mm

GAS NATURAL



Modelo	UACI06-DGNI1
Tipo	Instantáneo
Voltaje de operación	3 VCD (2 baterías tipo D de 1.5 V c/u)
Tipo de encendido	Automático controlado por flujo
Mecanismo de encendido	Sensor de flujo tipo magnético
Perillas de control	Modo normal / ahorro y control de intensidad de flama
Capacidad nominal	6 L / min
Carga térmica nominal	7.49 kW
Capacidad bajo prueba**	4.3 L / min
Carga térmica de prueba**	7.49 kW
Diferencial de temperatura	>25°C
Presión mínima de encendido	100 g / cm ² o 1.42 PSI
Eficiencia térmica	90%
Presión de gas	1.76 kPa
Dimensiones (AL x LON x AN)	440x300x135 mm

*Con respecto a un calentador de agua convencional. **De acuerdo al método de prueba NOM 003 ENER 2021