

EasyRoof

UNITE D
APPLIANCES



IMPERMEABILIZANTE MULTISUPERFICIES



MANTIENE TEMPERATURA
EN INTERIORES



REDUCE EL RUIDO
DEL EXTERIOR



IMPERMEABILIZANTE

- 25% MENOS RUIDO DEL EXTERIOR
- 20% MENOS TEMPERATURA INTERIOR
- 300% MAYOR ELASTICIDAD
- RENDIMIENTO DE 18-20 M²
- PRESENTACIÓN 19 L

Usos:

Para impermeabilización de techos de concreto, reparación en lámina, sellado de tornillería, reparación y protección de ductos de aire acondicionado, como acabado impermeable y decorativo en muros.

Recomendaciones:

No aplicar con humedad relativa mayor al 85%. Evite aplicar en días lluviosos o con amenaza de precipitación. Aplique a temperatura entre 5°C y 40°C. No diluya o mezcle con otros productos.

Precauciones:

No se deje al alcance de los niños, no se ingiera, en caso de ingestión no provoque el vómito y consulte a su médico, contacto prolongado con la piel puede causar irritación, en caso de contacto con los ojos lave con abundante agua y consulte a su médico.

12

Garantía de
12 años

HASTA
20%

Menos temp.
interior

HASTA
25%

Menos ruido
exterior

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES	MÉTODO ASTM
VISCOSIDAD (CPS)	30,000 ± 2,000 CPS	ASTM D-2196
POLÍMERO	ACRÍLICO	-
SÓLIDOS	44% ± 2	ASTM D-1644
DENSIDAD (GR/CC)	1.22 ± 0.02	ASTM D-1475
PH	9 - 10.0	ASTM E70
SECADO INICIAL	1 HORA	ASTM D-1640
SECADO FINAL	12 A 24 HORAS	ASTM D-1640