

UNITED APPLIANCES®

CALENTADOR de AGUA

DELUXE PLUS+ SERIES



HASTA **80%**
AHORRO
DE GAS

UNITED APPLIANCES®

Hasta **90%** eficiencia térmica

1 servicio y capacidad **6L**

INSTALACIÓN rápida y fácil

HASTA **80%** **AHORRO DE GAS**

483 mm



290 mm

128 mm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	GAS LP	GAS NATURAL
Modelo	UACI06-DLPN1	UACI06-DGNN1
Tipo	Instantáneo	Instantáneo
Voltaje de operación	3 VCD (2 baterías tipo D de 1.5 V c/u)	3 VCD (2 baterías tipo D de 1.5 V c/u)
Tipo de encendido	Automático controlado por flujo	Automático controlado por flujo
Mecanismo de encendido	Sensor de flujo tipo magnético	Sensor de flujo tipo magnético
Perillas de control	Modo normal / ahorro y control de intensidad de flama	Modo normal / ahorro y control de intensidad de flama
Capacidad nominal	6 L / min	6 L / min
Carga térmica nominal	7.0 kW	7.49 kW
Capacidad bajo prueba**	4.5 L / min	4.3 L / min
Carga térmica de prueba**	7.0 kW	7.49 kW
Diferencial de temperatura	>25°C	>25°C
Presión hidrostática mínima requerida	0.0098 MPa	0.0098 MPa
Eficiencia térmica	90%	90%
Presión de gas	1.76 kPa	1.76 kPa
Dimensiones (Al x Lon x An)	483 x 290 x 128 mm	483 x 290 x 128 mm

*Con respecto a un calentador de agua convencional. **De acuerdo al método de prueba NOM 003 ENER 2021.