

EasyRoof *ECCO12*



IMPERMEABILIZANTE
MULTISUPERFICIES

UNITED APPLIANCES®

EasyRoof ECCO12



MÁXIMA CALIDAD | MÁXIMA EFICIENCIA

USOS PRINCIPALES

Es ideal para impermeabilizar techos de concreto, lámina, asbesto, teja y barro. También se utiliza para la reparación y protección de domos, tragaluces, claraboyas, cúpulas, construcción ligera y ductos de aire acondicionado, además de funcionar como acabado impermeable y decorativo en muros.

RECOMENDACIONES

No debe aplicarse con una humedad relativa mayor al 85% y es fundamental evitar la aplicación en días lluviosos o cuando exista amenaza de precipitación. El rango de temperatura ideal para trabajar es entre 5°C y 40°C. Es muy importante respetar los tiempos de secado: el producto tiene un secado inicial de 1

hora, pero se debe permitir un secado total de 12 a 24 horas antes de permitir el tránsito o aplicar capas adicionales. Finalmente, asegúrese de no diluir ni mezclar el material con otros productos para no afectar su desempeño.

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños y evite su ingestión; en caso de ingesta accidental, no provoque el vómito y consulte a un médico. El contacto prolongado con la piel puede causar irritación, y en caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua y busque atención médica.

RENDIMIENTO 18-20 M2.

Modelo UAIM12B-19LD1		
PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES	MÉTODO ASTM
Viscosidad (CPS)	30,000 +/- 2,000 CPS	ASTM D-2196
Polímero	Acrílico	-
Sólidos	44% +/- 2	ASTM D-1644
Densidad (gr/cc)	1.22 +/- 0.02	ASTM D-1475
PH	9.0 - 10.0	ASTM E70
Secado Inicial	1 Hora	ASTM D-1640
Secado Final	12 a 24 Horas	ASTM D-1640