

EasyRoof **HYDRO/DRY5**



IMPERMEABILIZANTE
MULTISUPERFICIES

UNITED APPLIANCES®

EasyRoof HYDRO/DRY5



MÁXIMA CALIDAD | MÁXIMA EFICIENCIA

USOS PRINCIPALES

Para la impermeabilización de techos de concreto, reparación en lámina y sellado de tornillería. Es adecuado para la reparación y protección de ductos de aire acondicionado, así como para utilizarse como acabado impermeable y decorativo en muros.

RECOMENDACIONES

No debe aplicarse con una humedad relativa mayor al 85% y es fundamental evitar la aplicación en días lluviosos o cuando exista amenaza de precipitación. El rango de temperatura ideal para trabajar es entre 5°C y 40°C. Es muy importante respetar los tiempos de secado: el producto tiene un secado inicial de 1

hora, pero se debe permitir un secado total de 12 a 24 horas antes de permitir el tránsito o aplicar capas adicionales. Finalmente, asegúrese de no diluir ni mezclar el material con otros productos para no afectar su desempeño.

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños y evite su ingestión; en caso de ingesta accidental, no provoque el vómito y consulte a un médico. El contacto prolongado con la piel puede causar irritación, y en caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua y busque atención médica.

RENDIMIENTO 18-20 M2.

Modelo UAIM05B-19LD1		
PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES	MÉTODO ASTM
Viscosidad (CPS)	30,000 +/- 2,000 CPS	ASTM D-2196
Polímero	Acrílico	-
Sólidos	54% +/- 2	ASTM D-1644
Densidad (kg/L)	1.3	ASTM D-1475
PH	9.0 - 10.0	ASTM E70
Secado Inicial	1 Hora	ASTM D-1640
Secado Final	12 a 24 Horas	ASTM D-1640