

# EasyRoof

UNITED  
APPLIANCES



## IMPERMEABILIZANTE MULTISUPERFICIES



MANTIENE TEMPERATURA  
EN INTERIORES



REDUCE EL RUIDO  
DEL EXTERIOR



## IMPERMEABILIZANTE

- 25% MENOS RUIDO EN EL EXTERIOR
- 20% MENOS TEMPERATURA INTERIOR
- 300% MAYOR ELASTICIDAD
- RENDIMIENTO DE 1M2POR LITRO A 2 MANOS
- PRESENTACIÓN 19 L

### Usos:

Para impermeabilización de techos de concreto, reparación en lámina, sellado de tornillería, reparación y protección de ductos de aire acondicionado, como acabado impermeable y decorativo en muros.

### Recomendaciones:

No aplicar con humedad relativa mayor al 85%. Evite aplicar en días lluviosos o con amenaza de precipitación. Aplique a temperatura entre 5°C y 40°C. No diluya o mezcle con otros productos.

### Precauciones:

No se deje al alcance de los niños, no se ingiera, en caso de ingestión no provoque el vómito y consulte a su médico, contacto prolongado con la piel puede causar irritación, en caso de contacto con los ojos lave con abundante agua y consulte a su médico.

**12** Garantía de **12 años**

HASTA **20%** Menos temp. **interior**

HASTA **25%** Menos ruido **exterior**

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES	MÉTODO ASTM
VISCOSIDAD (CPS)	35,000 A 45,000 CPS	ASTM D-2196
POLÍMERO	ACRÍLICO	-
SÓLIDOS	55% ± 2	ASTM D-1644
DENSIDAD (kg/l)	1.3	ASTM D-1475
PH	9.0 - 10.0	ASTM E70
SECADO INICIAL	1 HORA	ASTM D-1640
SECADO FINAL	1 A 2 HORAS	ASTM D-1640