



Nuevo modelo

R32
GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO

ULTRA
INVERTER
SERIES



Compatible con:



100% WIFI
INVERTER

ULTRA INVERTER SERIES



Display oculto



Turbo enfriamiento



Recubrimiento gold fin



Modo dry



Modo sleep



100% WIFI
READY

Adquiere tu módulo USB por separado y activa a través de la App UA smart

EQUIPOS SÓLO FRÍO / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ULTRA INVERTER SERIES

CONCEPTO

UNIDAD

ALIMENTACIÓN	V-Ph-Hz
CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO	kBTU/h
EFICIENCIA ENERGÉTICA	SEER
POTENCIA DE ENTRADA	W
CORRIENTE DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO	A
CORRIENTE DE ENTRADA EN CALEFACCIÓN	A
CAPACIDAD DE DISYUNTOR RECOMENDADO	A
NIVEL DE RUIDO IDU*	dB(A)
NIVEL DE RUIDO ODU*	dB(A)
CONFIRMACIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR COND.	---
COMPRESOR	---
REFRIGERANTE	---
CARGA DE REFRIGERANTE	kg
LONGITUD DE TUBERÍA PARA CARGA DE REFRIGERANTE INCLUIDA	m
CARGA DE REFRIGERANTE ADICIONAL	g/m
DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE LÍQUIDO	plg.
DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE GAS	plg.
ELEVACIÓN MÁXIMA DE CONEXIÓN (IDU-ODU)	m
LONG. MÁXIMA DE CONEXIÓN DE TUBERÍA	m
DIMENSIONES PRODUCTO IDU (A x B x C)	mm
DIMENSIONES PRODUCTO ODU (A x B x C)	mm
DIMENSIONES EMP. IDU (A x B x C)	mm
DIMENSIONES EMP. ODU (A x B x C)	mm
PESO NETO IDU	kg
PESO NETO ODU	kg
PESO BRUTO IDU	kg
PESO BRUTO ODU	kg

UAWC12-AD6C5	UAWC12-DD6C5	UAWC18-DD6C5	UAWC24-DD6C5	UAWC36-DD6C5
110-1-60	220-1-60			
12	18	24	36	
18				
1,192	1,200	1,911	2,321	3,505
10.4	5.5	8.7	10.6	15.9
/				
20	25	30		
42	44	46	48	
50	54	56		
Tubería de cobre con aletas de aluminio con recubrimiento Golden Fin				
Rotativo				
R32				
0.44	0.60	0.93	1.60	
4				
12				
1/4				
3/8	1/2	5/8		
7	8	15		
12				
805 x 197 x 270	805 x 197 x 270	910 x 225 x 295	1030 x 223 x 319	1165 x 326 x 232
660 x 530 x 250	660 x 530 x 250	780 x 560 x 270	780 x 560 x 270	860 x 720 x 320
864 x 265 x 332	864 x 265 x 332	979 x 292 x 354	1102 x 305 x 395	1243 x 409 x 319
768 x 575 x 338	768 x 575 x 338	889 x 612 x 359	889 x 612 x 359	982 x 777 x 438
7.1	7.1	10.1	12.1	13.9
20.6	20.0	24.3	26.3	42.6
9.2	9.2	12.5	14.9	17.5
24.2	23.1	28.1	33.5	48.8

* Valores considerados en velocidad alta.

Compatible con:



100% WIFI
INVERTER

**ULTRA
INVERTER
SERIES**



Display oculto



Turbo enfriamiento



Recubrimiento gold fin



Modo dry



Modo sleep



100% WIFI
READY

Adquiere tu módulo USB por separado y activa a través de la App UA smart

EQUIPOS FRÍO Y CALEFACCIÓN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ULTRA INVERTER SERIES

CONCEPTO	UNIDAD	UAWH12-AD6C5	UAWH12-DD6C5	UAWH18-DD6C5	UAWH24-DD6C5	UAWH36-DD6C5
ALIMENTACIÓN	V-Ph-Hz	110-1-60	220-1-60			
CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO	kBTU/h	12		18	24	36
CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN	kBTU/h	12		18	24	36
EFICIENCIA ENERGÉTICA	SEER			18		
POTENCIA DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO	W	1,184	1,192	1,932	2,337	3,541
POTENCIA DE ENTRADA EN CALEFACCIÓN	W	1,079	1,085	1,730	2,151	3,339
CORRIENTE DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO	A	10.3	5.4	8.8	10.6	16.1
CORRIENTE DE ENTRADA EN CALEFACCIÓN	A	9.4	4.9	7.9	9.8	15.2
CAPACIDAD DE DISYUNTOR RECOMENDADO	A		20		25	30
NIVEL DE RUIDO IDU*	dB(A)	42		44	46	48
NIVEL DE RUIDO ODU*	dB(A)	50		54		56
CONFIRMACIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR COND.	---	Tubería de cobre con aletas de aluminio con recubrimiento Golden Fin				
COMPRESOR	---	Rotativo				
REFRIGERANTE	---	R32				
CARGA DE REFRIGERANTE	kg	0.59	0.62	0.95	1.10	1.60
LONGITUD DE TUBERÍA PARA CARGA DE REFRIGERANTE INCLUIDA	m	4				
CARGA DE REFRIGERANTE ADICIONAL	g/m	12				
DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE LÍQUIDO	plg.	1/4				
DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE GAS	plg.	3/8		1/2		5/8
ELEVACIÓN MÁXIMA DE CONEXIÓN (IDU-ODU)	m	7			8	
LONG. MÁXIMA DE CONEXIÓN DE TUBERÍA	m	12			15	
DIMENSIONES PRODUCTO IDU (A x B x C)	mm	805 x 197 x 270	805 x 197 x 270	910 x 225 x 295	1030 x 223 x 319	1165 x 326 x 232
DIMENSIONES PRODUCTO ODU (A x B x C)	mm	660 x 530 x 250	660 x 530 x 250	780 x 560 x 270	780 x 560 x 270	860 x 720 x 320
DIMENSIONES EMP. IDU (A x B x C)	mm	864 x 265 x 332	864 x 265 x 332	979 x 292 x 354	1102 x 305 x 395	1243 x 409 x 319
DIMENSIONES EMP. ODU (A x B x C)	mm	768 x 575 x 338	768 x 575 x 338	889 x 612 x 359	889 x 612 x 359	982 x 777 x 438
PESO NETO IDU	kg	7.1	7.1	10.1	12.2	14.2
PESO NETO ODU	kg	21.5	20.6	25.9	28.3	43.2
PESO BRUTO IDU	kg	9.2	9.2	12.7	15.4	17.8
PESO BRUTO ODU	kg	25.0	24.0	29.6	32.3	49.4

* Valores considerados en velocidad alta.